

Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll

	NYBYGGNADS -KARTA	FÖRENKLAD NYBYGGNADS -KARTA	KARTA	UTSTAKNING	LÄGES- KONTROLL
LOV INOM DP					
Ny byggnad > 30 m ²	X			X	X
Ny byggnad ≤ 30 m ² *		X		X	X**
Tillbyggnad > 30 m ²	X			X	X
Tillbyggnad ≤ 30 m ²		X		X	X**
Komplementbyggnad >30 m ² *	X			X	X
Komplementbyggnad 15-30 m ² *		X		X	X**
Komplementbyggnad ≤15 m ² *			X	X	X**
Mur & plank	X			X	X***
Parkeringsplatser (utomhus)	X			X	
Upplag, materialgårdar & förvaringsanläggning	X			X	X**
Transformatorstation		X		X	X**
Tunnlar, bergrum, master, torn & skor- stenar	X			X	
Andra anläggningar (9 kap. 31 § PBL)	X			X	X
Rivningslov			X		
Marklov			X		
BYGGLOV UTANFÖR DP					
Ny byggnad > 50 m ²		X		X	X
Ny byggnad ≤ 50 m ²		X		X	X**
Tillbyggnad > 30 m ²		X		X	
Tillbyggnad ≤ 30 m ²			X		
Komplementbyggnad > 50 m ²		X		X	
Komplementbyggnad ≤ 50 m ²			X	X**	
Mur & plank		X		X	X***
Parkeringsplatser		X		X	
Upplag, materialgårdar & förvaringsanläggningar		X		X	X**
Transformatorstation		X		X	X**
Tunnlar, bergrum, master, torn & skor- stenar		X		X	
Andra anläggningar (9 kap. 31 § PBL)		X		X	X

Startbesked rivning			X		
Förhandsbesked			X		

* För alla nya byggnader som ska anslutas till kommunalt VA-nät via ny service gäller nybyggnadskarta.

** Om åtgärden avviker mot detaljplanen avseende närhet till tomtgräns, placeras närmare tomtgräns än 4,5 m med stöd av 39 § byggnadsstadgan eller i tomtgräns.

*** Om en mur eller ett plank placeras i gräns eller närmare än 2,5 meter från gränsen.